Dissalatori ad Osmosi Inversa

SAILOR COMPACT

Sailor Compact è il dissalatore ad Osmosi Inversa ideale per tutte le imbarcazioni a vela o a motore nonché per superyacht e imbarcazioni che richiedono una modesta quantità di acqua dolce e il comfort di un sistema one-touch controllato da un microprocessore che può essere commutato a funzionamento manuale, se necessario.

Sailor Compact si distingue per la semplicità d'uso e per l'alta qualità dei suoi componenti, come la pompa di alta pressione in acciaio inossidabile con pistone in ceramica, il

leggerissimo telaio in alluminio verniciato a polvere ed i vessels in fibra di carbonio certificati TÜV,leggeri e resistenti.

La configurazione standard è full-optional pronta per l'installazione, con dispositivo per la regolazione automatica della pressione e kit di installazione. Su richiesta, l'impianto può essere fornito con un sistema automatico di flussaggio membrane. Disponibile in due configurazioni per una facile installazione: compatta e modulare (Slim) per l'installazione in spazi ridotti.







- SEMPLICE DA USARE: TOTALMENTE AUTOMATICO

- BASSA RUMOROSITÀ
- DISPONIBILE IN CONFIGURAZIONE MODULARE





DATI TECNICI

Modello	Produzione oraria (litri / galloni)	Produzione giornaliera (litri / galloni)	Alimentazione (Volt) / Frequenza (Hz) Potenza installata (kW)	Dimensioni d'ingombro -L x W x H- (mm)	Peso (kg)
SAILOR COMPACT 400	70 / 18,5	1.680 / 443	230 V CA - 50 Hz* - I,I kW	$750 \times 520 \times 360$	52
SAILOR COMPACT 600	100 / 26,4	2.400 / 634	230 V CA - 50 Hz* - I,I kW	$750 \times 520 \times 360$	55
SAILOR COMPACT 1000	160 / 42,2	3.840 / 1.014	230 V CA - 50 Hz* - 2,2 kW	$1170 \times 520 \times 360$	64
SAILOR COMPACT 1500	220 / 58,1	5.280 / 1.395	230 V CA - 50 Hz* - 2,2 kW	$1170 \times 520 \times 360$	68

* altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta



